

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Oznaczenie	D1		D2		D3		D3N		D4		D5		D6		D7		D8		D9		DP	
Schemat																						
Wymiary w świetle ościeży																						
Wymiarowanie [mm]	S		1100		1000		1000		1100		900		1000		1000		1100		1500		2630	
	H		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2000	
Lewe, prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Piwnica	6	2	2	1	8	1	1	2	1	—	—	1	4	7	—	—	—	—	1	1		—
Parter	2	4	5	9	4	2	2	2	1	—	1	2	—	—	2	—	1	—	—	—		1 (łącznik)
I Piętro	6	2	3	6	3	1	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—		—
Poddasze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
Razem lewe,prawe	14	8	10	16	15	4	5	6	3	—	1	4	4	7	2	—	2	—	1	1		1
Razem w budynku	22		26		19		11		3		5		11		2		2		2		2	
Uwagi:	wykładane na ścianę				Drzwi z kratką.		drzwi z naswietłem szklonym szybą pojedynczą bezpieczną. Drzwi z kratką.		Drzwi z kratką.		Drzwi z kratką.				wykładane na ścianę						Drzwi przesuwne z zamkiem i kratką wentylacyjną.	

- Uwagi:
- Stolarka drzwiowa typowa; drzwi płytowe, gładkie, łatwozmywalne, ościeżnice stalowe.
 - Drzwi D1 i D7 – skrzydło z możliwością wykładania na ścianę.
 - Drzwi i ościeżnice w kolorze niebieskim.
 - W drzwiach:
D9 (magazyn szaf chłodniczych) – 1 szt.
D6p (magazyn produktów suchych, magazyn ziemniaków i warzyw) – 3 szt.
D6l (magazyn kiszonek) – 1 szt.,
zamontować wkładkę z blachy stalowej do wys. 50 cm nad posadzkę.
 - Drzwi D1, D2 (do sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów, biblioteki, i pomieszczeń administracyjnych)– wygłuszone, z wypełnieniem z pianki poliuretanowej ($R'_{A1min.}=45dB$).
 - W drzwiach dwuskrzydłowych szerokość w świetle szerszego skrzydła min. 90 cm.
 - Minimalna szerokość w świetle ościeżnicy – 90 cm, minimalna wysokość w świetle ościeżnicy – 200 cm.
 - Drzwi do łazienek i WC zaopatrzone w zamki z blokadą WC i sygnalizacją otwarte – zamknięte.
 - Wszystkie drzwi wyposażać w zamki.
 - Drzwi do pom. nr. 0.04, 0.35, 0.39, 0.46, 1.09, 1.02, 1.18, 1.19, 1.20, 1.30, 1.37, 1.38, 1.39, 2.03, 2.12, 2.13, 2.17, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 – wyposażać w zamki klasy C.
 - Przed przystąpieniem do wykonania stolarki wymiary i ilości sprawdzić na budowie.

 25–310 Kielce ul. Kosciuszki 11/109 tel./fax. (0–41) 3445231		Tytuł projektu: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W KAMIONKACH gm. ŁĄCZNA, (DZ.NR 1003)	
Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA Z GIMNAZJUM		Skala: 1:100	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Nr rysunku: 21	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Data: 03.2006r.	
Branża: ARCHITEKTURA		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. Zyta Samborska–Słowik	KL – 89/93	03.2006r.
Projektował:	mgr inż. Tomasz Czech		03.2006r.
Sprawił:	mgr inż. arch. Ilona Boroch	KL–349/94	03.2006r.
UWAGI: 1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U. 94/24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (pokazane i opisane) stanowią integralną część firmy "Pracownia Projektowa Zyta Samborska–Słowik". 2. Ze względu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzędy należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjasnić i uzgodnić z głównym projektantem. 3. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 4. Niniejsze opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjonowanego oprogramowania AutoCAD LT.			